

UAC-T132-F40

Kamera UAC-T132-F40 2MP Uniview

- 2MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Avtomatik (ICR) ilə IR kəsmə filtrini dəstəkləyir
- 3D səs-küy azaltma texnologiyası təmiz və kəskin görüntülər təqdim edir
- 180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir
- OSD konfigurasiya menyusu, istifadəsi asandır
- 11 dildə OSD konfigurasiya menyusu

Növ	Analoq
Məqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	4 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Model	UAC-T132-F40
Sensor	
Piksel	2MP
Ölçü	1/3.2"
Minimum işıqlandırma	0.02 lüks (F2.0, AGC ON) 0 lüks (IR) AÇIQ
Linza	

Linza	4.0mm
Linza montajı	M12
Görünüş bucağı	H: 87.7°V: 47.6°D: 106.9°
İşıqlandırıcı	
İşıqlandırıcı	Bir İQ İşıqlandırıcı
İşıqlandırma məsafəsi	20m
Ömürlük	≥60,000 saat
Video	
Çözünürlük	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)
Kadr tezliyi	TVI/AHD/CVI: 1080P@25fps (standart), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Çevirmə müddəti	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Image	
Ekspozisiya rejimi	Dörd rejim: Qlobal (standart), BLC, HLC, DWDR
Gecə/Gündüz	Üç rejim: Avtomatik (standart), Gündüz, Gecə
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D
Ağ balans	İki rejim: Avtomatik (standart), Əl ilə
WDR	DWDR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirmə dəstəkləyir çevir
Defog	Yox
Səs	
Mikrofon	Yox

Kamera səsi	Yox
İnterfeys	
Güc	5.5 mm güc interfeysi
Video çıxışı	BNC, dəstəkləyir TVI/AHD/CVI/CVBS
İşləmə mühiti	
Temperatur	-20°C ilə 60°C (-4°F ilə 140°F)
Rütubət	≤95% (RH, kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	4kV
Daxildən qorunma	Yox
Ümumi	
Güc	DC 12V (0.25%), əks polyarlıq qorunması ilə, Maksimum 1.9W
Ölçülər	Φ85mm*72mm (diametr*hündürlük)
Material	Plastik
Çəki	89.3g (0.20lb)
Sertifikatlaşdırma	
EMC	CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR hissə 15 B)
Təhlükəsizlik	CE-LVD (EN 62368-1)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)