

UAC-T112-AF28

Kamera UAC-T112-AF28 2MP

- 2MP yüksək keyfiyyətli görüntü
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- 3D səs-küy azaltma texnologiyası təmiz və kəskin görüntülər təqdim edir
- 180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir
- OSD konfigurasiya menyusu, istifadəsi asandır
- IP67 suya və toz keçirməyən dizayn, yüksək etibarlılıq
- 11 dildə OSD konfigurasiya menyusu
- Koaksial kabellər vasitəsilə yüksək keyfiyyətli səs ötürülməsi üçün quraşdırılmış mikrofon

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Model	UAC-T112-AF28	UAC-T112-AF40
Sensor		
Piksel	2MP	
Ölçü	1/3"	
Minimum işıqlandırma	0.02 lüks (F2.0, AGC AÇIQ) 0 lüks (IR AÇIQ)	
Linza		

Linza	2.8mm	4.0mm
Linza montajı	M12	
Görünüş bucağı	H: 90.5°V: 49.6°C D: 109.5°C	H: 80.2°C V: 40.7°C D: 90.5°C
İşıqlandırıcı		
İşıqlandırıcı	Bir IR işıqlandırıcı	
İşıqlandırma məsafəsi	20m	
Ömürlük	≥60,000 saatlar	
Video		
Çözünürlük	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)	
Kadr tezliyi	TVI/AHD/CVI: 1080P@25fps (standart), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC	
Çevirmə müddəti	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s	
Şəkil		
Ekspozisiya rejimi	Dörd rejim: Qlobal (standart), BLC, HLC, DWDR	
Gecə/Gündüz	Üç rejim: Avtomatik (standart), Gündüz, Gecə	
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D	
Ağ balans	İki rejim: Avtomatik (standart), Əl ilə	
WDR	DWDR	
Ağıllı IR	Dəstək	
Çevir	180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir	
Dumansızlaşdırma	Yoxdur	
Səs		
Mikrofon	Daxili Mikrofon	
Kamera səsi	TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps	

	CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps
İnterfeys	
Güc	5.5 mm güc interfeysi
Video çıxışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS dəstəkləyir
İşləmə mühiti	
Temperatur	-30°C ilə 60°C (-22°F ilə 140°F)
Rütubət	≤95% (RH, kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	4kV
Ümumi	
Güc	DC 12V (±25%), əks polyarlıqdan qorunma ilə, Maksimum 2.2W
Murğu	Səth montajı (standart), istəgə bağlı arxa qutu, divara montaj mötərizəsi, dirəyə montaj mötərizəsi
Ölçülər	Φ118mm*96mm (diametr*hündürlük)
Material	Plastik
Çəki	182 q(0.40 funt)
OSD menyu dili	11 Dil İngilis, Alman, İspan (Latın Amerikası), Fransız, İtalyan, Yapon, Koreya, Polyak, Portuqal (Braziliya), Rus, Türk
Sertifikatlaşdırma	
EMC	CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR hissə 15 B)
Təhlükəsizlik	CE-LVD (EN 62368-1)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Mühafizə	IP67 (IEC 60529)